

Lam serie 500/600

Dati Tecnici Technical data	507 B	510 B	507	510	610 B	610	614-614L/T*	616-616L/T*	
Modello Model	banco bench	banco bench	basamento base	basamento base	banco bench	basamento base	basamento base	basamento base	
Larghezza nastro Conveyor belt width	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	
Lunghezza nastro Belt length	750 mm	1000mm	750mm	1000mm	1000mm	1000mm	1400mm	1600mm	
Diametro cilindro Cylinders diameter	84 mm								
Vel. tappeto uscita Exit belt speed	50 cm/s	Optional: velocità variabile da 50 a 12 cm/sec optional: variable speed from 50 to 12 cm/sec					*con sistema di taglio e velocità variabile da 15 a 60 cm/sec *with cutting device and variable speed from 15 to 60 cm/sec		
Dim. in lavoro Working dimensions	970 x 1560	970 x 2060	970 x 2160	970 x 2660	1070 x 2060	1070 x 2660	1070 x 3460	1070 x 3860	
Dim. in riposo Stored dimensions	970 x 900	970 x 1100	970 x 900	970 x 1100	1070 x 1100	1070 x 1100	1070 x 1250	1070 x 1350	
Potenza motore Installed power	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw	0.75 kw	0.75 kw	0.75 kw	0.75 kw	
Peso Weight	89 kg	93 kg	140 kg	150 kg	99 kg	150 kg	160 kg	170 kg	
Alimentazione Power supply	standard: 480 / 440 / 415 / 380 / 220 / 208 trifase- triphase optional: 220 / 208 / 110 monofase - monophas								

Lam serie 6500

Dati Tecnici Technical data	LAM6510	LAM 6514	LAM 6516	LAM 6514 L/T*	LAM6516L/T*
Struttura Structure	Verniciata / Inox [opzionale] Paint / Stainless steel [optional]				
Sfarinatore automatico Automatic flour duster	opzionale optional				
Larghezza nastro Conveyor belt width	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Lunghezza tavolo Working table length	1000+1000 mm	1400+1400 mm	1600+1600 mm	1400+1400 mm	1600+1600 mm
Dimensioni totali Overall dimensions	2517 x 1108 mm	3317 x 1108 mm	3717 x 1108 mm	3317 x 1108 mm	3717 x 1108 mm
Diametro cilindri Cylinders diameter	84 mm				
Apertura cilindri Cylinders opening	0 - 55 mm				
Velocità nastro Conveyor running speed	60 cm/sec - optional: due velocità 60-40 cm/sec o velocità variabile da 60 a 15 cm/sec 60 cm/sec - optional: two speeds 60-40 cm/sec or variable speed to 60 from 15 cm/sec			*con sistema di taglio e velocità variabile da 15 a 60 cm/sec *with cutting device and variable speed from 15 to 60 cm/sec	
Potenza motore Motor power	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw
Tensione alimentazione Electric power	standard: 480 / 440 / 415 / 380 / 220 / 208 trifase- triphase				
Peso Weight	250 kg.	260 kg.	270 kg.	290 kg.	370 kg.

Tekno Stamap si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
All data not binding Tekno Stamap srl reserves the right to effect changes without prior notice.
Tekno Stamap srl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles à tout moment et sans préavis.
Subjecto a modificaciones técnicas sin aviso anticipado.
Änderungen vorbehalten.