




Technical data				507	510	512	610	612	614	616	
Modello	Model	Модель		basamento-base - Базовая							
Larghezza nastro	Belt width	Ширина ленты	mm	500	500	500	600	600	600	600	
Lunghezza nastro	Belt length	Длина крыла	mm	750	1000	1200	1000	1200	1400	1600	
Apertura cilindri	Roller gap	Ширина раскрытия валков	mm	0 - 55 Diametro Cilindro - Cylinders diameter - Диаметр валка 84 mm							
Velocità tappeto uscita	Exit belt speed	Скорость движения ленты		60 cm/s 60 cm/c [60-12 cm/sec optional] [60-12 cm-c - опция]							
Dimensioni in lavoro	Working dimensions	Габариты в разобранном виде	mm	970 x 2160	970 x 2660	970 x 3060	1070 x 2660	1070 x 3060	1070 x 3460	1070 x 3860	
Dimensioni in riposo	Stored dimensions	Габариты в собранном виде	mm	970 x 900	970 x 1000	970 x 1100	1070 x 1000	1070 x 1100	1070 x 1200	1070 x 1300	
Potenza motore	Installed power	Мощность	kW кВт	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	
Peso	Weight	Вес	kg кг	180	190	200	220	230	240	250	
Alimentazione	Power supply	Энергоснабжение	Volt ВТ	480 / 440 / 415 / 380 / 220 / 208 trifase - triphase - фазное				220 / 208 / 110 monofase - monophas - однофазное			

 Tekno Stamap si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso

 All data not binding. Tekno Stamap reserves the right to effect changes without prior notice

 Tekno Stamap se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines à tout moment sans notification préalable

 Tekno Stamap se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso

 Tekno Stamap reserviert sich das Recht, die Eigenschaften seiner Modelle und ohne Voranmeldung jederzeit zu ändern

 Информация не окончательная. Фабрика Tekno Stamap оставляет за собой право вносить изменения без предварительного предупреждения.